

Параметры	КЛ-7500М.0-02	КЛ-7500М.0-02П	КЛ-7500М.0-03	КЛ-7500М.0-02У	КЛ-7500М.0-02-01У	КЛ-7500М.0-02-01
Отличительная особенность		Усиленное защитное покрытие металлических деталей	Модернизированная подвеска	Уменьшенные габариты по ширине	Уменьшенные габариты по ширине, с заголовником	С заголовником
Длина кресла, мм - при положении спинки 95° - при положении спинки 115°		560 720		520 680	520 740	560 780
Ширина кресла, мм - при сдвинутых подлокотниках - при раздвинутых подлокотниках		640 700			580 640	640 700
Высота кресла, мм - в нижнем положении сиденья - в верхнем положении сиденья			1025 1125			1290 1390
Расстояние между подлокотниками, мм - минимальное - максимальное		520 580			460 520	520 580
Масса, не более, кг	45		42	40	42	47
Высота опорной поверхности сиденья, мм	410±10					
Горизонтальное перемещение сиденья относительно подвески, мм	200±3 с шагом 25					
Вертикальное перемещение сиденья, мм	100±5 с шагом 33					
Поворот вокруг вертикальной оси, градус	360					
Угол наклона спинки сиденья, градус	95...115 с шагом 5					
Регулировка поясничной опоры, мм	±30					
Регулировка жёсткости подвески, в зависимости от веса машиниста, кг	60...120					

Крепление кресла осуществляется через четыре отверстия диаметром 14 мм.